



## TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

**PDS**  
PORTA DUPLO SELO





As Portas Duplo Selo REINTECH permitem passagem segura de pessoas e materiais, mitigando as contaminações entre salas de distintas classificações. Sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas Boas Práticas de Fabricação - BPF.

<b>ESTRUTURA</b>	Perfil perimetral em alumínio anodizado Superfícies lisas e contínuas
<b>ACESSÓRIOS</b>	Fechadura em aço INOX AISI 304 - cilindro descentralizado Dobradiça em aço INOX AISI 304 Borracha de vedação no batente silicone dureza 60SHesp. 1,0mm Fecho unha embutido *Portas Dupla
<b>PORTA DE CORRER</b>	Bandô em aço INOX AISI 304 Trilho em perfil alumínio Roldanas duplas com rodízio em nylon Montantes laterais em aço INOX AISI 304 Pino guia inferior Fechadura tipo bico de papagaio aço INOX AISI 304.

	ESPESSURA	PROFUNDIDADE	MATERIAL
<b>Batente Alumínio</b>	2mm	50mm	Anodizado / RAL 9003
<b>Batente INOX AISI 304</b>	1,5mm	50 á 260mm	Aço INOX AISI 304

REVESTIMENTO	ESPESSURA	MATERIAL
<b>Opção 01</b>	0,5mm	Chapa pré pintada
<b>Opção 02</b>	1,0mm	Aço INOX AISI 304 Gr 220
<b>Opção 03</b>	2,0mm	Laminado melamínico

PREENCHIMENTO INTERNO	ESPESSURA	DENSIDADE	MATERIAL
<b>Opção 01</b>	50mm	38 kg/m³	Poliuretano
<b>Opção 02</b>	50mm	120 kg/m³	Lã de Rocha
<b>Opção 03</b>	50mm	50mm	Poliisocianurato



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS

PORTA (mm)	DIFERENCIAL DE PRESSÃO / FUGAS DE AR (m <sup>2</sup> /h)				
	5(Pa)	10(Pa)	15(Pa)	20(Pa)	30(Pa)
800x2100	65	91	110	127	142
Com Vedador	20	27	33	38	43
1000x2100	70	98	120	139	156
Com Vedador	21	29	36	42	47
1600x2100	130	182	220	254	284
Com Vedador	39	55	66	76	85
2000x2100	140	196	240	278	312
Com Vedador	42	59	72	83	94

**Nota:** Esses parâmetros podem variar com o nivelamento do piso.

#### OPCIONAIS

Intertravamento de portas com PLC + Ethernet  
 Sinalização visual verde/vermelho/sonoro  
 Portas normais abertas/fechadas  
 Eletroímã embutido 100 kgf/cm<sup>2</sup> 24V  
 Teclado alfa numérico/biométrico  
 Sensor de status aberta/fechada  
 Botoeira de emergência elétrica

Visores duplo com vidro laminado 6mm

Vedador de porta \*vide folder VDP

Barra antipânico

Puxador tipo alça em aço INOX AISI 304

Mola de retorno com parada

#### DIFERENCIAIS REINTECH

Produto montado em fábrica

Rápida instalação

Alta resistência a impacto

Adequado as construções em alvenarias e "drywall"

