



TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

PL
PORTA LISA





A Porta Lisa REINTECH permite passagem segura de pessoas e materiais, mitigando as contaminações entre salas de distintas classificações. Sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas Boas Práticas de Fabricação - BPF.

ESTRUTURA

Estrutura interna e não aparente em perfilado de alumínio
Com escovamento GR220 totalmente soldada e lisa
Cantos totalmente caldeados e acabados

ACESSÓRIOS

Fechadura em aço INOX AISI 304 - cilindro centralizado
Dobradiças em aço INOX AISI 304
Borracha de vedação no batente silicone dureza 60SH esp. 1,0mm
Fecho unha embutido *Portas Dupla.

PORTA DE CORRER

Bandô em aço INOX AISI 304
Trilho em perfil alumínio
Roldanas duplas com rodízio em nylon
Montantes laterais em aço INOX AISI 304
Pino guia inferior
Fechadura tipo bico de papagaio em aço INOX AISI 304.

	ESPESSURA	PROFUNDIDADE	MATERIAL
Batente INOX AISI 304	1,5mm	150 a 250mm	Aço INOX AISI 304

PREENCHIMENTO	ESPESSURA	MATERIAL
Opção 01	0,5mm	Chapa pré pintada CSN
Opção 02	1,2mm	Aço INOX AISI 304 Escovado Gr220
Opção 03	2,0mm	Laminado Melamínico

PREENCHIMENTO INTERNO	ESPESSURA	DENSIDADE	MATERIAL
Opção 01	50mm	38 kg/m ³	Poliuretano
Opção 02	50mm	120 kg/m ³	Lã de Rocha



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS

PORTA	DIFERENCIAL DE PRESSÃO / FUGAS DE AR (m ² /h)				
	5(Pa)	10(Pa)	15(Pa)	20(Pa)	30(Pa)
800x2100	65	91	110	127	142
Com Vedador	20	27	33	38	43
1000x2100	70	98	120	139	156
Com Vedador	21	29	36	42	47
1600x2100	130	182	220	254	284
Com Vedador	39	55	66	76	85
2000x2100	140	196	240	278	312
Com Vedador	42	59	72	83	94

Nota: Esses parâmetros podem variar com o nivelamento do piso.

OPCIONAIS

Intertravamento de portas com PLC + Ethernet
 Sinalização visual verde/ vermelho/ sonoro
 Portas normais abertas / fechadas
 Eletroímã embutido 100 kgf/cm² 24V
 Teclado alfa numérico/biométrico
 Sensor de status aberta/fechada
 Botoeira emergência elétrica

Visores duplo com vidro laminado 6mm

Vedador de porta VDP *vide folder VDP
 Barra anti pânico
 Puxador tipo alça em aço INOX
 Mola de retorno com parada

DIFERENCIAIS REINTECH

Produto montado em fábrica
 Rápida instalação
 Alta resistência a impacto
 Adequado as construções em alvenarias e "dry wall"

